



Terminal de Almacenamiento de Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V.



No. Permiso PL/21357/ALM/2018

Reporte Mensual de volúmenes y calidad de los productos almacenados, inyectados y extraídos



Periodo: 28 de junio al 27 de julio de 2026								
Fecha	Producto	Subproducto	Número de permiso CRE	Inventario inicial (Barriles)	Volumen Recibido	Volumen Entregado	Inventario final (Barriles)	Certificado de Calidad
27/07/2026	Gasolinas	Regular (con un índice de octano $([RON+MON]/2)$ mínimo de 87)	PL/21357/ALM/2018	64,884.207	-	8,896.823	55,987.384	TL-26-2030 TL-26-2032
27/07/2026	Gasolinas	Premium (con un índice de octano $([RON+MON]/2)$ mínimo de 91)	PL/21357/ALM/2018	13,719.317	-	1,737.738	11,981.579	TL-26-2031
27/07/2026	Diésel	Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) [contenido máximo de azufre de 15 mg/kg]	PL/21357/ALM/2018	11,782.590	131,836.650	2,959.869	140,659.371	TL-26-2029

BARRILES ENTREGADOS



Cliente/Razón social: **ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A DE C.V**
 Dirección del cliente: VIALIDAD TUM CENTRAL API DOS BOCAS MZ 3 LOTE 1, EL LIMÓN PARAISO, C.P 86606, MÉXICO
 Referencia AmSpec: TL-26-2029 ID/N° de la muestra: 00-26-2029-01
 Producto: Combustible Diésel UBA Fecha de muestreo: 01/06/2026
 Tipo de muestreo: Corrida Fecha de recepción de la muestra: 01/06/2026
 Lugar de muestreo: Terminal Axfaltac API, Dos Bocas Fecha de análisis: 01/06/2026
 Muestreado por: AmSpec Fecha de emisión del informe: 01/06/2026
Permiso CRE: PL/21357/ALM /2018 Número de Tanque: Tanque de tierra TK-01
Nominación AmSpec: 218-26-00031/ DB-26-038 Número de Custodia: 47768
Referencia del Cliente: OC-7488

Método	Análisis	Min	Max	Resultado	Unidades
^ASTM D4052-22	Gravedad específica 20/4°C	Informar		0.819 8	Adimensional
	Densidad a 20°C	Informar		0.819 7	g/cm ³
	Gravedad API 60°F	Informar		40.3	°API
^ASTM D86-23 ae2	Destilación Automatizada				
	Punto inicial de Ebullición	Informar		167.6	°C
	10% Recuperado	-	275.0	194.3	°C
	50% Recuperado	Informar		258.5	°C
	90% Recuperado	-	345.0	326.8	°C
	Punto final	Informar		351.7	°C
	Residuo	Informar		1.5	% vol.
	Recuperado	Informar		97.2	% vol.
	Perdida corregida	Informar		1.3	% vol.
	Presión Barométrica	-		101.2	kPa
^ASTM D2622-24a	Contenido de Azufre	-	80.0	4.5	mg/kg
^ASTM D93-20 Proc. A	Punto de inflamación de Vaso Cerrado Pensky-Martens	45.0	-	61.0	°C
^ASTM D4737-21 Proc. A	Índice de Cetano	45.0	-	54.2	Adimensional

NOTAS

Los resultados se relacionan con el ítem sometido a ensayo y muestreo.

Referencia al plan y método de muestreo: El muestreo se realiza de acuerdo con el Plan de Muestreo FTC-035 y al método de muestreo ^ASTM D4057-22.

Todos los métodos identificados por (*) son parte del alcance del **Laboratorio de Ensayo acreditado por ema, A.C.**, con el número de acreditación

No: Q-0996-139/18 conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 / ISO/IEC 17025:2017.

Los valores de referencia (máximos y mínimos) se toman de acuerdo a la NOM-016-CRE-2016.

Las lecturas de temperatura de destilación son corregidas por presión barométrica a 101.3 kPa.

Estimado cliente, cualquier inconformidad, queja o reclamación de nuestros servicios dirígala a: calidadmexico@amspecgroup.com

Autorizado por: Flor Granados Meunier
 Coordinador de Certificados

AMSPEC DE MÉXICO: Guadalupe Victoria S/N Col. La Victoria C.P. 92770, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz

Prohibida su reproducción parcial o total. Este documento impreso o electrónico es confidencial. La Organización emite el presente documento cumpliendo con el Aviso de Privacidad que figura en <https://amspec-mexicoapp.com/terminos-condiciones.pdf>. Se advierte que el contenido de este documento refleja únicamente la información emitida por la Organización en el momento y lugar de su intervención y en el ámbito del Receptor. La única responsabilidad de la Organización es a su Receptor y la Organización declina toda responsabilidad frente a terceros. Cualquier falsificación o alteración del contenido o apariencia de este documento es ilegal.

La organización prohíbe cualquier actividad de soborno, en caso de detectar alguna, favor de informar al correo: Compliance@amspecgroup.com

Cliente/Razón social:

ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A DE C.V

Dirección del cliente:

VIALIDAD TUM CENTRAL API DOS BOCAS MZ 3 LOTE 1, EL LIMÓN PARAISO, C.P 86606, MÉXICO

Referencia AmSpec:

TL-26-2030

ID/N° de la muestra:

00-26-2030-01

Producto:

Gasolina Regular

Fecha de muestreo:

01/06/2026

Tipo de muestreo:

Corrida

Fecha de recepción de la muestra:

01/06/2026

Lugar de muestreo:

Terminal Axfaltex API, Dos Bocas

Fecha de análisis:

01/06/2026

Muestreado por:

AmSpec

Fecha de emisión del informe:

01/06/2026

Permiso CRE:

PL/21357/ALM /2018

Número de Tanque:

Tanque de tierra TK-02

Nominación AmSpec:

218-26-00031/ DB-26-038

Número de Custodia:

47768

Referencia del Cliente:

OC-7488

Método	Análisis	Min	Max	Resultado	Unidades
ASTM D4052-22	Gravedad específica 20/4°C	Informar		0.720 2	Adimensional
	Densidad a 20°C	Informar		0.720 2	g/cm ³
	Gravedad API 60°F	Informar		63.8	°API
ASTM D2699-24b Proc. A	Número de Octano (RON)	Informar		90.5	Adimensional
	Procedimiento usado			Interpolación por equilibrio	
	Presión barométrica del cuarto	-		29.89	inHg
	Presión barométrica del cuarto	-		101.2	kPa
	Temperatura en toma de aire	-		125	°F
	Temperatura en toma de aire	-		51.7	°C
ASTM D2700-24c Proc. A	Número de Octano (MON)	82.0	-	83.6	Adimensional
	Procedimiento usado	-		Interpolación por equilibrio	
	Presión barométrica del cuarto	-		29.89	inHg
	Presión barométrica del cuarto	-		101.2	kPa
	Temperatura de la mezcla de ingesta	-		125	°F
	Temperatura de la mezcla de ingesta	-		51.7	°C
ASTM D4814-21 Apéndice X1.4	Índice Antidetonante (RON+MON)/2	87.0	-	87.0	Adimensional
ASTM D86-23 ae2	Destilación Automatizada				
	Punto inicial de Ebullición	Informar		31.1	°C
	10% Recuperado	-	65.0	46.2	°C
	50% Recuperado	77.0	118.0	79.3	°C
	90% Recuperado		190.0	147.1	°C
	Punto final		225.0	189.0	°C
	Residuo		2.0	0.5	% vol.
	Recuperado	Informar		99.3	% vol.
	Perdida corregida	Informar		0.2	% vol.
	Presión Barométrica	-		101.1	kPa
ASTM D2622-24a	Contenido de Azufre	-	80.0	16.9	mg/kg

NOTAS

Los resultados se relacionan con el ítem sometido a ensayo y muestreo.

Referencia al plan y método de muestreo: El muestreo se realiza de acuerdo con el Plan de Muestreo FTC-035 y al método de muestreo ASTM D4057-22.

Todos los métodos identificados por (*) son parte del alcance del Laboratorio de Ensayo acreditado por emma, A.C., con el número de acreditación

No: Q-0996-139/18 conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 / ISO/IEC 17025:2017.

Los valores de referencia (máximos y mínimos) se toman de acuerdo a la NOM-016-CRE-2016.

Las lecturas de temperatura de destilación son corregidas por presión barométrica a 101.3 kPa.

Estimado cliente, cualquier inconformidad, queja o reclamación de nuestros servicios dirígala a: calidadmexico@amspecgroup.com
Autorizado por: Flor Granados Meunier
Coordinador de Certificados

AMSPEC DE MÉXICO: Guadalupe Victoria S/N Col. La Victoria C.P. 92770, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz

Prohibida su reproducción parcial o total. Este documento impreso o electrónico es confidencial. La Organización emite el presente documento cumpliendo con el Aviso de Privacidad que figura en <https://amspec-mexicoapp.com/terminos-condiciones.pdf>. Se advierte que el contenido de este documento refleja únicamente la información emitida por la Organización en el momento y lugar de su intervención y en el ámbito del Receptor. La única responsabilidad de la Organización es a su Receptor y la Organización declina toda responsabilidad frente a terceros. Cualquier falsificación o alteración del contenido o apariencia de este documento es ilegal.

La organización prohíbe cualquier actividad de soborno, en caso de detectar alguna, favor de informar al correo: Compliance@amspecgroup.com.

Cliente/Razón social:	ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A DE C.V		
Dirección del cliente:	VIALIDAD TUM CENTRAL API DOS BOCAS MZ 3 LOTE 1, EL LIMÓN PARAISO, C.P 86606, MÉXICO		
Referencia AmSpec:	TL-26-2031	ID/N° de la muestra:	00-26-2031-01
Producto:	Gasolina Premium	Fecha de muestreo:	01/06/2026
Tipo de muestreo:	Corrida	Fecha de recepción de la muestra:	01/06/2026
Lugar de muestreo:	Terminal Axfaltac API, Dos Bocas	Fecha de análisis:	01/06/2026
Muestreado por:	AmSpec	Fecha de emisión del informe:	01/06/2026
Permiso CRE:	PL/21357/ALM /2018	Número de Tanque:	Tanque de tierra TK-03
Nominación AmSpec:	218-26-00031/ DB-26-038	Número de Custodia:	47768
Referencia del Cliente:	OC-7488		

Método	Análisis	Min	Max	Resultado	Unidades
ASTM D4052-22	Gravedad específica 20/4°C		Informar	0.717 3	Adimensional
	Densidad a 20°C		Informar	0.717 3	g/cm ³
	Gravedad API 60°F		Informar	64.5	°API
ASTM D2699-24b Proc. A	Número de Octano (RON)	94.0	-	95.2	Adimensional
	Procedimiento usado			Interpolación por equilibrio	
	Presión barométrica del cuarto	-		29.89	inHg
	Presión barométrica del cuarto	-		101.2	kPa
	Temperatura en toma de aire	-		125	°F
	Temperatura en toma de aire	-		51.7	°C
ASTM D2700-24c Proc. A	Número de Octano (MON)		Informar	87.0	Adimensional
	Procedimiento usado	-		Interpolación por equilibrio	
	Presión barométrica del cuarto	-		29.89	inHg
	Presión barométrica del cuarto	-		101.2	kPa
	Temperatura de la mezcla de ingesta	-		125	°F
	Temperatura de la mezcla de ingesta	-		51.7	°C
ASTM D4814-21 Apéndice X1.4	Índice Antidetonante (RON+MON)/2	91.0	-	91.1	Adimensional
ASTM D86-23 ae2	Destilación Automatizada				
	Punto inicial de Ebullición		Informar	31.1	°C
	10% Recuperado	-	65.0	50.0	°C
	50% Recuperado	77.0	118.0	87.5	°C
	90% Recuperado		190.0	146.9	°C
	Punto final		225.0	196.8	°C
	Residuo		2.0	1.0	% vol.
	Recuperado		Informar	98.4	% vol.
	Perdida corregida		Informar	0.6	% vol.
	Presión Barométrica	-		101.2	kPa
ASTM D2622-24a	Contenido de Azufre	-	80.0	21.5	mg/kg

NOTAS

Los resultados se relacionan con el ítem sometido a ensayo y muestreo.

Referencia al plan y método de muestreo: El muestreo se realiza de acuerdo con el Plan de Muestreo FTC-035 y al método de muestreo ASTM D4057-22.

Todos los métodos identificados por (*) son parte del alcance del Laboratorio de Ensayo acreditado por ema, A.C., con el número de acreditación No: Q-0996-139/18 conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 / ISO/IEC 17025:2017.

Los valores de referencia (máximos y mínimos) se toman de acuerdo a la NOM-016-CRE-2016.

Las lecturas de temperatura de destilación son corregidas por presión barométrica a 101.3 kPa.

Estimado cliente, cualquier inconformidad, queja o reclamación de nuestros servicios dirigirla a: calidadmexico@amspecargroup.com

Autorizado por: Flor Granados Meunier
Coordinador de Certificados

AMSPEC DE MÉXICO: Guadalupe Victoria S/N Col. La Victoria C.P. 92770, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz

Prohibida su reproducción parcial o total. Este documento impreso o electrónico es confidencial. La Organización emite el presente documento cumpliendo con el Aviso de Privacidad que figura en <https://amspec-mexicoapp.com/terminos-condiciones.pdf>. Se advierte que el contenido de este documento refleja únicamente la información emitida por la Organización en el momento y lugar de su intervención y en el ámbito del Receptor. La única responsabilidad de la Organización es a su Receptor y la Organización declina toda responsabilidad frente a terceros. Cualquier falsificación o alteración del contenido o apariencia de este documento es ilegal.

La organización prohíbe cualquier actividad de soborno, en caso de detectar alguna, favor de informar al correo: Compliance@amspecargroup.com

Cliente/Razón social:

ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A DE C.V

Dirección del cliente:

VIALIDAD TUM CENTRAL API DOS BOCAS MZ 3 LOTE 1, EL LIMÓN PARAISO, C.P 86606, MÉXICO

Referencia AmSpec:

TL-26-2032

ID/N° de la muestra:

00-26-2032-01

Producto:

Gasolina Regular

Fecha de muestreo:

01/06/2026

Tipo de muestreo:

Corrida

Fecha de recepción de la muestra:

01/06/2026

Lugar de muestreo:

Terminal Axfaltex API, Dos Bocas

Fecha de análisis:

01/06/2026

Muestreado por:

AmSpec

Fecha de emisión del informe:

01/06/2026

Permiso CRE:

PL/21357/ALM /2018

Número de Tanque:

Tanque de tierra TK-04

Nominación AmSpec:

218-26-00031/ DB-26-038

Número de Custodia:

47768

Referencia del Cliente:

OC-7488

Método	Análisis	Mín	Max	Resultado	Unidades
ASTM D4052-22	Gravedad específica 20/4°C	Informar		0.712 7	Adimensional
	Densidad a 20°C	Informar		0.712 7	g/cm ³
	Gravedad API 60°F	Informar		65.8	°API
ASTM D2699-24b Proc. A	Número de Octano (RON)	Informar		90.4	Adimensional
	Procedimiento usado			Interpolación por equilibrio	
	Presión barométrica del cuarto	-		29.89	inHg
	Presión barométrica del cuarto	-		101.2	kPa
	Temperatura en toma de aire	-		125	°F
	Temperatura en toma de aire	-		51.7	°C
ASTM D2700-24c Proc. A	Número de Octano (MON)	82.0	-	83.9	Adimensional
	Procedimiento usado	-		Interpolación por equilibrio	
	Presión barométrica del cuarto	-		29.89	inHg
	Presión barométrica del cuarto	-		101.2	kPa
	Temperatura de la mezcla de ingesta	-		125	°F
	Temperatura de la mezcla de ingesta	-		51.7	°C
ASTM D4814-21 Apéndice X1.4	Índice Antidetonante (RON+MON)/2	87.0	-	87.2	Adimensional
ASTM D86-23 ae2	Destilación Automatizada				
	Punto inicial de Ebullición	Informar		31.7	°C
	10% Recuperado	-	65.0	49.1	°C
	50% Recuperado	77.0	118.0	84.7	°C
	90% Recuperado		190.0	140.3	°C
	Punto final		225.0	185.6	°C
	Residuo		2.0	0.4	% vol.
	Recuperado	Informar		99.0	% vol.
	Perdida corregida	Informar		0.6	% vol.
	Presión Barométrica	-		101.1	kPa
ASTM D2622-24a	Contenido de Azufre	-	80.0	18.9	mg/kg

NOTAS

Los resultados se relacionan con el ítem sometido a ensayo y muestreo.

Referencia al plan y método de muestreo: El muestreo se realiza de acuerdo con el Plan de Muestreo FTC-035 y al método de muestreo ASTM D4057-22.

Todos los métodos identificados por (*) son parte del alcance del Laboratorio de Ensayo acreditado por ama, A.C., con el número de acreditación

No: Q-0996-139/18 conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 / ISO/IEC 17025:2017.

Los valores de referencia (máximos y mínimos) se toman de acuerdo a la NOM-016-CRE-2016.

Las lecturas de temperatura de destilación son corregidas por presión barométrica a 101.3 kPa.

Estimado cliente, cualquier inconformidad, queja o reclamación de nuestros servicios dirígila a: calidadmexico@amspecgroup.com
Autorizado por: Flor Granados Meunier
Coordinador de Certificados

AMSPEC DE MÉXICO: Guadalupe Victoria S/N Col. La Victoria C.P. 92770, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz

Prohibida su reproducción parcial o total. Este documento impreso o electrónico es confidencial. La Organización emite el presente documento cumpliendo con el Aviso de Privacidad que figura en <https://amspec-mexicoapp.com/terminos-condiciones.pdf>. Se advierte que el contenido de este documento refleja únicamente la información emitida por la Organización en el momento y lugar de su intervención y en el ámbito del Receptor. La única responsabilidad de la Organización es a su Receptor y la Organización declina toda responsabilidad frente a terceros. Cualquier falsificación o alteración del contenido o apariencia de este documento es ilegal.

La organización prohíbe cualquier actividad de soborno, en caso de detectar alguna, favor de informar al correo: Compliance@amspecgroup.com